

機種			SRMJ265P・SRMJ265PA	
構成			FRMJ265P+CRJ300PK(E)・CRJ300PAK(E)(H)	
形式			空冷式	
★1 冷房能力		kW	23.6/26.5	
室内機	機種	FRMJ265P		
	電源	3相 200V 50/60Hz		
	外装	アイボリーホワイト(5Y7.5/1) ライトキャメル(2.5Y6.5/1.5)		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1670×1470×510
	機種	X 台数	JT280A-LX1	
	形式	全密閉スクロール式		
	押しのけ量	m ³ /h	28.00/33.31	
	回転数	r. p. m.	2,900/3,450	
	電動機出力	kW	7.5	
	始動方式	直入始動		
室外機	蒸発器	クロスフィンコイル式		
	再燃器	クロスフィンコイル式		
	機種	2D1 ³ / ₄ G3		
	形式	シロッコファン		
	電動機出力	kW	1.5	
	風量	m ³ /min	95	
	★2機外静圧	Pa	98.0/118	
	駆動方式	ベルト掛け駆動		
	温度調節器	冷房用(暖房用逆接点付)		
	吸音断熱材	グラスファイバ		
接続配管	エアフィルタ	樹脂ネット		
	液側冷媒配管	φ15.9C1220T(ろう付接続)		
	ガス側冷媒配管	φ22.2C1220T(ろう付接続)		
	ドレン出口管	PS1メネジ(上部), PS1/2メネジ(下部)		
	質量	kg	300	
	機種	CRJ300PK・CRJ300PAK		CRJ300PKE・CRJ300PAKE(H)
	外装	アイボリーホワイト(5Y7.5/1) ライトキャメル(2.5Y6.5/1.5)		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1440×1280×690
	凝縮器	クロスフィンコイル式		
	機種	P55J11F(P形) P52H11S(PA形)		
室外ユニット	形式	プロペラファン		
	電動機出力×台数	kW	0.14×1+0.20×1	
	風量	m ³ /min	160/180	
	駆動方式	直結駆動		
	液側冷媒配管	φ15.9C1220T(ろう付接続)		
	ガス側冷媒配管	φ22.2C1220T(ろう付接続)		
	質量	kg	130	
	保護装置	圧縮機保護サーモスタット、ファン電動機保護サーモスタット、過電流継電器、高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器、逆相保護装置、溶栓		
	容量制御	圧縮機容量制御(アンロード)、再熱器 2段		
	冷媒制御	感温膨張弁		
冷媒配管	標準長さ	m	5	
	最大長さ	m	実配管長 50 相当長 70	
	最大高さ	m	20(室内ユニットが上) 30(室内ユニットが下)	
冷媒	冷媒名	R22		
	充填量	kg	17.9(室内7.3, 室外10.6)	
冷凍機油	冷凍機油名	圧縮機に記載の油		
	充填量	ℓ	4.0	
	法定冷凍トン	3.29/3.92		
	標準付属品及び予備品	取扱説明書、保証書、ヒューズ、付属配管		
別売付属品		ヒータ、加湿器、圧力計、木台、プレナム室		

★1. 室内側：20℃ D.B, 14℃ W.B, 外気温度：35℃ D.B配管相当長5m, 高低差0m。

★2. は標準装備している可変プリー(50Hz地区ではプリー径φ144に調整要)での機外静圧を示す。

△
△

受注番号	製作数	発行日	尺 度	名 称	元図番	図 番
			8	〈恒温・恒湿用エアコン〉	SRMJ265P SRMJ265PA 仕様一覧表	
				ダイキン工業株式会社	DU333-161C	
						