

2. 製品概要

2.1 製品仕様

本機は、DCR-14Z に筐体を取付けた特注機である。

筐体内容

- 上物板金
- 側板ガラス
- 内製 LED 照明

筐体以外は、DCR-14Z のテクニカルブックを参照のこと。

3. 外形寸法図



2. 製品概要

2.1 製品仕様

名 称		内蔵型冷蔵ユニット
形 式 名		DCR-14Z
性 能		ブラ段（標準・平型）装着全負荷状態に於いて、 保冷品温、0℃～10℃ （ただし、外気温27℃、直射日光を受けず）
外形寸法	mm	幅 443 × 奥行 508 × 高さ 515
製品質量	kg	33kg
外 箱		高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
断 熱 材		発泡ポリスチレン
冷 凍 サ イ ク ル	電 源	100V 50/60Hz ELB付 ㊦（125V 15A）
	電動圧縮機	全密閉形レシプロ 呼称出力 350W
	蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝 縮 器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送 風 機	蒸発器用 1基 凝縮器用 4基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	強制蒸発方式（排水皿併用）
	冷 媒	R-404A
	保護装置	オーバーロードリレー 及び 凝縮温度サーモ（自動復帰形）
	警報装置	排水警報（ブザー）
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード（長）	約3.2（有効長さ）
消費電力	W	— / —
付 属 品		——
別 売 品		——

2.2 前製品との違い

本製品は、簡易ショーケースの冷却ユニットである。
主な仕様は、下記の通りである。

- （1）ブラ段（平型、多段）を装着し、10℃以下に保冷できること。
- （2）除霜水 強制蒸発方式（警報ブザー付き）